



Produktblad

Radgarage Uppsala

LEVERANSTYP

LOK (Maskin för lossning krävs).

FORM

Husbredd: 6,1 m
Huslängd: 16,9 m
Vägg höjd: 2,6 m

ER REFERENS

Folkhus
info@folkhus.se
010-603 90 00

BYGGNADSMÅTT

Totalarea utvändigt: 103,1 m²
Byggnadshöjd: 3,9 m

Sysslomansgatan 9
75311 Uppsala

Smidig beställning och leverans – efter dina behov

Att bygga nytt är en av livets största investeringar. Hos Folkhus vill vi göra resan trygg, inspirerande och ekonomiskt smart. Vi levererar färdigkapade byggsatser i svenskt kvalitetsvirke, skräddarsydda efter dina önskemål och levererade direkt till din tomt.

Vi erbjuder marknadens bästa pris i förhållande till kvalitet. Genom smart planering och samarbete med ledande träleverantörer får du ett hem som håller i generationer – utan att spräcka budgeten.

Behöver du hjälp med uppförandet? Våra erfarna montörer kan resa huset åt dig med precision. Med Folkhus får du trygghet och hållbarhet från första ritning till färdig byggnad.

Besöksadress

Syslomansgatan 9
Uppsala 753 11

Kontakt

010-603 90 00
info@folkhuse.se

Företag

Svea Trä AB
OrgNr: 556841-8544

Första klassens byggmaterial

Har ditt Folkhus tillräckligt med ljusinsläpp? I vår smarta husbyggare kan du förse din byggsats med fönster, dörrar och andra tillval. Spröjsade fönster, en rejäl ytterdörr, takskjutport, vikport eller slagport – vad du än väljer kan du lita på att vi använder byggmaterial och komponenter av toppkvalitet från välkända leverantörer.

Det bästa av allt? Kvalitet behöver inte kosta skjortan. Tack vare noggrann planering och effektiv logistik kan vi pressa priserna – utan att tumma på vare sig kvaliteten på materialet eller det fina hantverket.

DÖRRAR



Vilken typ av entré behöver du? Vi tycker att alla ska kunna välja det som passar just deras hus och stil. I vår husbyggare hittar du ett brett utbud av högkvalitativa dörrar och portar. Vi har till exempel flera ytterdörrar med olika fönsterlösningar och dekorativa detaljer, perfekt för att sätta en personlig prägel på byggnaden. Dessutom finns alternativ anpassade för allt från varmförråd till altaner.

Bygger du garage eller ekonomibyggnad? Då kan du välja mellan takskjutport, vikport eller slagport – smidiga lösningar som gör det enkelt att köra in fordon och förvara maskiner.

FÖNSTER



Är det ljusinsläpp eller insynsskydd som står högst på din lista? Behoven varierar beroende på vad byggsatsen ska användas till. Du kan välja små, diskreta fönster till friggeboden, garaget eller förrådet – eller stora glaspartier till attefallshuset och sommarstugan som släpper in massor av naturligt ljus.

Vill du sätta en extra personlig touch? Alla våra fönster kan fås med eleganta spröjs för en mer dekorativ känsla.



Har du speciella önskemål? Inga problem – hör av dig till oss så fixar vi det!

Byggsatser av svenskt kvalitétsvirke

När du bygger med oss ska du känna dig trygg. Därför samarbetar vi med Derome – Sveriges största familjeägda träindustri. Det är ett företag med hjärtat i Halland som har jobbat med trä sedan 1946. Med andra ord: de vet vad de gör.

Derome sköter hela kedjan – från det att trädet fälls i svensk skog, till att virket är sågat, torkat och klart för leverans. Det betyder att våra byggsatser byggs av förstklassigt svenskt virke med full spårbarhet och jämn kvalitet. Och tack vare Deromes stora kapacitet kan vi hålla både priset nere och tempot uppe. Från kapningen i sågverket till färdig byggsats på din tomt går det oftast bara 2 till 4 veckor. Enkelt, tryggt och riktigt svenskt – precis som det ska vara.



Teknisk beskrivning



Vill du ändra på något mått eller tillval? Gör det enkelt i vårt 3D-verktyg.



TAK

Taktyp (takstol):	Pulpet plant innertak
Takvinkel:	10,0°
Underlagstak:	Råspont
Yttertak:	Inget
Takfärg:	
Plåtfärg:	Ingen
Takfotsbeklädnad:	Ingen
Inklätt gavelsprång:	Ingen
Avvattning (färg):	Ingen

STOMME & ISOLERING

Stomme:	145 mm
Sockel:	Leca-sockeln 200 mm
Isolering:	Ingen
Installationsskikt:	Ingen
Duk/Folie:	Ingen
Väggbeklädnad insida yttervägg:	Ingen
Innertak:	Ingen

FASAD

Fasadtyp:	Trä
Panelfärg:	Obehandlad
Panelriktning:	Stående panel
Panelriktning gavelspets:	Liggande panel

GRUND

Grund:	Ingen
---------------	-------

Specifikation för Fönster, Dörrar, Partier och Portar

Fönster

Materialspecifikation:

Ingen matchande produkt

Dörrar

Materialspecifikation:

Ingen matchande produkt

Öppning

Materialspecifikation:

Namn

Antal

Hål/Öppning 25x21

5

Stomme: 145 mm

- Veggstomme 145 mm
- Syll / hammarband regel
- Sylltätning

Väggstomme 45x145 mm:

Vår Färdiga Kapade Stomme (FKS) innehåller syll, hammarband och regel i dimensionen 145 mm. För en smidig byggprocess levereras stommarna väggvis buntade i platta paket, med tydliga monteringsanvisningar och märkta delar. En enkel och precis lösning – från start till mål.

Sylltätning:

Syllisolering ger ett isolerande skikt mellan grund och syll, där kapillärbrytande fuktskydd och lufttätet vill uppnås.

Fasadfärg: Obehandlad

- Diffo vindskyddsduk:
- Glespanel ändspontad:
- Obehandlad gran, falsad spårpanel

Diffo vindskyddsduk:

Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftcirkulation bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.

Diffo vindskydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador. Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.

Glespanel ändspontad:

Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

Obehandlad gran, falsad spårpanel:

För enkel och professionell montering ingår också vår obehandlade ytterpanel med fasade kanter, vilket möjliggör en smidig inpassning och fastsättning. Panelen bör målas eller behandlas innan montering (följ instruktionen hos färg leverantören).

Panelriktning gavelspets: Liggande panel

- Diffo vindskyddsduk:
- Glespanel ändspontad:
- Falsad spårpanel (Liggande riktning)

Diffo vindskyddsduk:

Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftcirkulation bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.

Diffo vindskydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador. Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.

Glespanel ändspontad:

Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

För enkel och professionell montering ingår också vår ytterpanel med fasade kanter, vilket möjliggör en smidig inpassning och fastsättning.

Underlagstak: Råspont

- Råspenslucka (Råspont)

Råspenslucka (Råspont):

Råspont är ett effektivt val för taktäckning, sammansatt av lösa underlagsspontbrädor som skarvas över takstol. Den förkortar monterings tiden betydligt jämfört med traditionell lös råspont och används som ett undertak för takplåt och takpannor. Med möjligheten att lägga sex brädor åt gången istället för en i taget, förenklar underlagsspontluckan takläggningen. Den är ett vanligt val vid takläggning, erbjuder stabilitet för takpapp, pannor och plåt, och ger ett säkert takunderlag för snabbt och effektivt arbete.

Taktyp: Pulpet plant innertak

- Pulpetakstol

Pulpetakstol:

Pulpetakstol är en vanligt förekommande takstolsmodell som lämpar sig väl för en mängd olika huskonstruktioner. Den används ofta för lagerbyggnader och andra större byggnationer. Dess flexibilitet gör den passande för en mängd olika hus, från enklare till mer komplexa strukturer.

Panelriktning: Stående panel

- Panelriktning fasad (Stående)
- Diffo vindsyddsdruk
- Glespanel ändspontad
- Plastbricka

Panelriktning fasad (Stående):

Stående fasadpaneler utgör en modern och stilfull designlösning för att förvandla byggnaders exteriör. Den valda panelriktningen är vertikal, vilket innebär att panelerna installeras ståendes längs fasaden. Denna riktning ger byggnaden en känsla av höjd och vertikalitet, och den stående designen kan skapa visuella linjer som sträcker sig uppåt, vilket ger en slående och elegant effekt. Utöver den estetiska aspekten kan stående fasadpaneler erbjuda praktiska fördelar, inklusive effektivt skydd mot väder och vind samt enkel underhållbarhet. Korrekt installation och överväganden kring ventilation är avgörande för att säkerställa långvarig hållbarhet och motståndskraft mot olika väderförhållanden

Diffo vindsyddsdruk:

Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftcirkulation bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.

Diffo vindsydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador. Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.

Glespanel ändspontad:

Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

Plastbrickor (För särskilt utsatta miljöer):

Vid särskilt utsatta miljöer rekommenderar vi montering av plastbrickor mellan spikläkten och stommen för att skapa en större luftspalt bakom panelen. För att öka luftspalten ytterligare kan fler plastbrickor monteras efter behov.

Fasadtyp: Trä

Ingen beskrivning

Sockel: Leca-sockeln 200 mm

-Lättklinkerblock

-Blocklim

-Lättklinkerblock

Leca-sockeln, med en byggtjocklek på 200 mm, placeras på betongplattan och skyddar syllen på träväggen från fukt och röta. Den isolerande effekten förbättrar värmeisoleringen vid grunden, samtidigt som sockeln ger en stabil och hållbar grund för träväggen. Leca-sockeln är enkel att montera och säkerställer långsiktig hållbarhet och skydd för din byggnad.

OBS- Fungerar endast på betonggrund.

-Blocklim


Vårt lim är designat för att säkert fästa Leca-sockeln på betongplattan och ger en stark, hållbar förbindelse som säkerställer långvarig stabilitet. Enkel applicering för ett pålitligt resultat.

Ritningar


FASADRITNINGAR

Ritningen är inte skalenlig.


Framsida




Baksida




Höger sida



Vänster sida



Planritning



**Nu gör vi
verklighet av
din husidé.**

